ALELUIA ceramics

Ficha Técnica de Produto

R3664 - Piazen Cubic Ash 30x60

5 6 0 3 9 1 0 2 0 1 8 1 6

Revestimento Prensado - EN 14411 (Anexo L) - Grupo BIII - GL

Coleção:	**Piazen**	DDP:	**DDP2-GL**
Tipologia:	**Revestimento**	Variação:	**V3 moderada**
Dimensão:	**300 x 600 x 8,5 mm**	WallPEC:	**WallPE3C2**
Acabamento:	**Não Retificado Mate**		

Características			Norma	Especificação EN 14411	Especificação ALELUIA	Obs
	Tolerâncias dimensionais (%)		EN ISO 10545-2	± 0,5 (Valor máx. ± 2 mm)	Conforme	
	Espessura (%)			± 10 (Valor máx. ± 0,5 mm)	Conforme	
	Retilinearidade (%)			± 0,3 (Valor máx. ± 1,5 mm)	Conforme	
	Ortogonalidade (%)			± 0,5 (Valor máx. ± 2 mm)	Conforme	
	Planaridade	Curvatura Central (%)		- 0,3 / + 0,5 (Valor máx. de -1,5 a 2 mm)	- 0,1 / + 0,2	
		Curvatura Lateral (%)		- 0,3 / + 0,5 (Valor máx. de -1,5 a 2 mm)	- 0,1 / + 0,2	
		Flecha à diagonal (%)		± 0,5 (Valor máx. ± 2 mm)	- 0,1 / + 0,25	
	Aspeto da Superfície			≥ 95	≥ 95	
	Absorção de Água (%)		EN ISO 10545-3	10 a 20	15 ± 4	
	Módulo de Rutura (N / mm²)		EN ISO 10545-4	< 7,5mm ≥ 15 | ≥ 7,5mm ≥ 12	≥ 13	
	Resistência à flexão (N)		EN ISO 10545-4	< 7,5mm ≥ 200 | ≥ 7,5mm ≥ 600	≥ 600	
	Resistência ao Choque Térmico		EN ISO 10545-9	Resistente	Resistente	
	Resistência ao Fendilhamento		EN ISO 10545-11	Resistente	Resistente	
	Resistência às Manchas		EN ISO 10545-14	Mínimo Classe 3	Classe 5	
	Resistência Química	Detergente doméstico	EN ISO 10545-13	≥ Classe B	Classe A	
		Aditivos para piscinas		≥ Classe B	Classe A	
		Ácidos		A indicar pelo fabricante	Classe LA (Baixa concentração)	
		Bases				

Embalagens e pesos

Peças / Caixa	m² / Caixa	(Kg) Peso / Caixa	Caixas / Palete	m² / Palete	(Kg) Peso / Palete	A x B x C (cm) cm / Palete	(24 T) Paletes / Camião
8	1,460	20,63	32	46,720	680	80x120x75	35

DAP e DDP

Aleluia Cerâmicas, S.A.
Quinta do Simão | Apt 3024 | Esgueira | 3801-101 Aveiro | Portugal