

JANO

Torneira temporizada para lavatório - 1 entrada de água



DIMENSÕES

Comprimento	140 mm
Largura	50 mm
Altura	85 mm

CORES E ACABAMENTOS



126 Cromado

DESENHOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Para instalar em lavatórios com furo para torneira. Cartucho temporizado (tempo de abertura de 6 segundos - margem de erro de 20%). Consumo estimado de água: 5,5 l/min. Monocomando (abertura por pressão). 1 entrada de água, possível regular caudal para reduzir consumo de água. Na embalagem: torneira.

Comprimento: 140 mm

Largura: 50 mm

Altura: 85 mm

Acabamento: Cromado

Caudal (l/min a 3 bares): 5

Controlo da temperatura: Água fria ou pré-misturada

Ligação de água: 1/2"

Lugar de instalação: Lavatório

Max continuous working temperature (°C): 65

Regulador de caudal

Tecnologia temporizada


Tempo do fluxo ajustável

Tipo de instalação: De bancada

Tipo de prelator: Honeycomb

Tipo de torneira: Torneira simples

Tipo de torneira: Tecnologia temporizada





JANO

Descubra a coleção Jano, torneiras automáticas concebidas para lavatórios, duches e urinóis. Projetada para libertar água durante um tempo pré-definido após o acionamento, ajudam a minimizar o consumo e evitar desperdícios. Uma escolha inteligente e duradoura para espaços públicos e comerciais.



MANUAIS E FICHAS TÉCNICAS



PDF

[Manual de instalação](#)

PDF

[Ficha Técnica do Produto - Documentos](#)